

溶接機

エンジン式 300A (2人用)・400A (2人用)

■ DGW310DMC



■ DLW-200X2LS



機種		溶接機 300A			溶接機 400A	
型	式	DGW310DMC			DLW-200X2LS	
メ	カ	やまびこ産業			デンヨー	
仕	様	超低騒音			超低騒音	
溶接	出力電流 (A)	DC260/DC280			1人 260/280 2人 150/165	
	電流範囲 (A)	70~280/DC85~310 2人 35~150/DC45~160 (エコ 35~150)			1人 30~300/30~340 2人 30~180/30~200	
	適用溶接棒 (mm)	φ2.0~6.0 2人またはエコ φ2.0~4.0			1人 φ2.0~6.0 2人 φ2.0~4.0	
	使用率 (%)	100			100	
補助電源	周波数 (Hz)	50/60			50/60	
	出力 (kVA)	単相6.0	単相8.0	三相9.9	単相7.0/7.7	三相10.7/11.8
	電圧 (V)	100/110	200/220	200/220	100/110	200/220
	電流 (A)	30×2	23	28.6	30×1・15×4	31
エンジン	定格出力 (kw)	11.7/14.0			10.4/11.4	
	定格回転数 (回/分)	3,000/3,600			3,000/3,600	
	燃料	軽油			軽油	
	燃料タンク (ℓ)	37			36	
	燃料消費量 (ℓ/h)	2.1/2.4			1.96/2.34	
寸法	全長 (mm)	1,410			1,410	
	全幅 (mm)	566			680	
	全高 (mm)	760			760	
乾燥質量 (整備質量) (kg)		338 [375]			339 [440]	