

# 高圧洗浄機

## ■ モーター式ハイワッシャー

■ HPJ-160 (ツルミ)



■ HPJ5W4 (ツルミ)



■ HPJ-550TW (ツルミ)



型 式		HPJ-160	HPJ 5W4	HPJ-550TW
相 ・ 電 力 (V)	出 力 (kw)	単相100	三相200	三相200
	圧 力 Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	6.4 (65)	4.9 (50)	4.9 (50)
吐 出 し 量 (ℓ /min)		6.3	30	31.1
寸 法	幅 (mm)	370	590	635
	長 さ (mm)	621	910	1,110
	高 さ (mm)	726	700	790
質 量 (kg)		19	105	133

## ■ エンジン式ハイワッシャー

■ JE730 (やまびこ産業)



型 式		JE730
エ ン ジ ン 仕 様	連続定格出力kw(PS)/min	4.7 (6.4) /1,800
	始 動 方 式	リコイルスタータ式
	使 用 燃 料	無鉛ガソリン
	タンク容量 (ℓ)	6.0
ポンプ仕様	圧 力 Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	6.9 (70)
	吐 出 し 量 (ℓ /min)	30
寸 法	幅 (mm)	575
	長 さ (mm)	655
	高 さ (mm)	630
質 量 (kg)		62

## ■ ホットワッシャー

■ HPJ-22HC5 (ツルミ)



型 式		HPJ-22HC5
モーター仕様	相 ・ 電 力 (V)	三相200
	出 力 (kw)	2.2
	極 数 (P)	4極
	電 気 容 量 (A)	15
ポンプ仕様	圧 力 Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	7.8 (80)
	吐 出 し 量 (ℓ /min)	15
	温 水 温 度 (°C)	30~80
	使 用 燃 料	白灯油
	燃 料 消 費 量 (ℓ /h)	4.5~5
	燃 料 タ ン ク (ℓ)	35 (ゲージ付)
	吸 水 方 式	16mm水道凍結 (ホースカップリング)
寸 法	幅 (mm)	855
	長 さ (mm)	885
	高 さ (mm)	1,250
質 量 (kg)		150