

電動工具

アトラー

■QA-3500



■LO-3550



型 式		QA-3500	LO-3550
電 源 (V)		単相100	単相100
電気ドリル	定格消費電力 (W)	680	710
	定格電流 (A)	7	7.5
	無負荷回転速度 (回/分)	750	950
マグネット消費電力 (W)		50	35
穴開け能力 (mm)	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	50L 35L 25L	穴径 φ17.5~35 板厚 6~50 穴径 φ17.5~35 板厚 6~35 穴径 φ14~17 板厚 6~25
	マグネット最大磁力 N (kgf)	6,664 (680)	5,500 (561)
	マグネット寸法 (mm)	82 × 172	65 × 145
本 体 質 量 (kg)		18.5	8.6
本 体 寸 法 (mm)		L407 × W215 × H423	L316 × W112 × H320

※ジェットブローチ、切削油は別途販売となります。センターピンが必要な場合はお問い合わせ下さい。

コンクリートカンナ



型 式	能 力 (mm)					電源 (V)
PC5001C	オフセットダイヤモンドホイール外径125					100
電流 (A)	消費電力 (W)	回転数 (回/分)	質量 (kg)	コード (m)	寸法 (mm) 本体長さ	
15	1,400	10,000	4.5	2.5	479	

ディスクグラインダー

■9533L



■GA6021C



型 式	砥石寸法 (mm) 外径×厚さ×穴径	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	回転数 (回/分)	質量 (kg)	コード (m)	寸法 (mm) 長さ×高さ
9533L (100φ)	100×4×15	単相 100	7.4	720	9,000	1.6	2.5	262×56
GA6021C (150φ)	150×6×22		15	1,430		2.9		390×120
GA7061F (180φ)	180×6×22		6,600	5.5	450×145			

充電式ディスクグラインダー



型 式	砥石寸法 (mm) 外径×厚さ×穴径	回 転 数 (回/分)	砥石取付シャフト寸法 (mm) 径(ネジピッチ)×長さ	質量 (kg)
G18DBVL	100×6×15	オートモード 5,500 変速モード 4,700~9,000	10 (1.5) × 10	2.2