

小物機械

電動ケレン

■HK1800L



■HK1810



型 式	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	機械寸法(mm) 長さ×高さ	質量 (kg)	コード (m)
HK1800L	100	5.2	505	1,130×350	5	5
HK1800				315×200	3.2	

※平ノミ、スクレーパーは販売となりません

アスファルトスプレイヤー



型 式	AS-150
質 量 (kg)	50
寸法(長さ×幅×高さ)mm	1,020 × 520 × 750
散布能力 (ℓ/分)	15
使用エンジン最大出力	2.6kw (3.5ps)
耐油吐出ホース	5 m
耐油吸入ホース	2.5m
タイヤ	前 φ100 後 φ200
燃料 (タンク容量) ℓ	3.6

～ 特 長 ～

- ・少量散布に適した、エンジン式小型軽量スプレイヤー。
- ・一斗缶、ペール缶、ドラム缶等あらゆる容器から直接散布可能です。
- ・ポンプ及びリリース（内蔵式）はオイルカップ付ですので、ワンタッチで瞬時に洗浄可能です。
- ・台車型は、本機に一斗缶及びペール缶と洗浄容器（10ℓ）を搭載可能です。

プロパンバーナー



型 式	LS-8
火 口	8号
火 口 径	75
発熱量 kW (Kcal/h)	101.2 (87,000)
ガス消費量 (kg/h)	8.4
炎 温 度 (°C)	1,500
炎 形 状	棒状炎
接 手	LS-800
全 長 (mm) ※ホースを除く	915
ホース長さ (m)	5
質 量 (kg)	2.19

～ 用 途 ～

道路補修工事、木工焼、鳥畜舎の消毒及び毛類焼、除草焼、凍解、造船、塗装・錆の除去、自動車板金など

※プロパンガスはお客様手配をお願い致します。

ガス切断機

■中型切断機
A型切断機

■酸素ゲージ

■アセチレンゲージ

■ツインホース：20m

■スパナ



火口	中型火口	A型火口
切断板厚	10～20mm	15～40mm

※酸素ガス、アセチレンガスはお客様手配をお願い致します。

※ボンベ用台車もございます。