

照明器具

LED ライト



照射方向調節可能！
虫が寄りにくい低誘虫性！
軽量コンパクトで、ラクラク持ち運び！



※固定方法を三脚か単管クランプ付よりお選び下さい。

電気代が大幅削減、省エネ投光器！

| 型式 | LPR-S50D-3ME |
|----------|--------------------|
| メーカー | 日動工業 |
| 電圧(V) | 100 |
| 出力(W) | 52 |
| 全光束(lm) | 3,370 |
| 照射角(度) | 120 |
| 使用環境温度 | -25 ~ 40 |
| コード長さ(m) | 3 |
| 本体寸法(mm) | D119 × W304 × H279 |
| 質量(kg) | 2.8 |

充電式 LED ライト



- ・明るさを3段階に切り替えできます。
- ・バッテリーパックを取り外し可能です。
- ・紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップに最適です。
- ・充電式の為、場所を選ばず持ち運びが出来ます。
- ※充電中の点灯はしないでください。
- ※充電時に発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。

| 型式 | LED30BZ |
|---------------------|----------------------|
| 消費電力(W) | 30 |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー |
| 点灯保持時間(h) | 7.5(弱)・5.0(中)・2.5(強) |
| 充電時間(h) | 6 |
| 色温度 | 6,500K |
| 全光束(lm) | 2,400 |
| 本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ | 252 × 143 × 329 |
| 質量(kg) | 2.2 |

床置型 LED ライト



- ・従来の水銀灯等に代わるLED投光器です。
- ・大型のLEDチップと反射板を採用し明るさを大幅アップ。
- ・本製品は防雨型です。
- ・紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップに最適です。
- ※発電機で使用する場合はインバーター式を使用してください。

| 型式 | LED50WZ |
|---------------------|-----------------|
| 電源(V) | 単相100 |
| 周波数 | 50/60Hz兼用 |
| 消費電力(W) | 50 |
| 色温度(K) | 6,500 |
| 全光束(lm) | 4,500 |
| コード長さ(m) | 3 |
| 本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ | 317 × 180 × 300 |
| 質量(kg) | 2 |

イクシンライト



- ・本体は頑丈なABS樹脂製
- ・両面LEDライト（フラッシュ機能付）
- ・ヘッド部（ライト部）は60度傾ける事が可能
- ・バッテリー、収納BOXが一体型で持ち運びに最適
- ・UV対候性、塩耐性あり
- ・ノンスリップベース
- ・2段可変高式
- ・低バッテリーを知らせる警報付き
- ・セッティングや片付け使用方法も簡単設計
- ※充電時に発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。

| 型式 | IN1200L |
|----------|--------------------|
| メーカー | 明和製作所 |
| 電圧(V) | 100 |
| 稼働時間(H) | 両面 5~6 |
| | 片面 10~12 |
| 充電(V) | 100-240 |
| 充電時間(H) | 7~8 |
| 全光束(lm) | 1200 |
| 本体寸法(mm) | D220 × W335 × H580 |
| 質量(kg) | 9.2 |