

トラックスケール

置くだけで計量できる“耐塵 耐水 無線式”ポータブルトラックスケール

トラックスケール

メーカー：日本製衡所 測定項目：重さ

・ZAK-06W-10 計量パッド

パッド単体で使用できる表示部一体構造

重量を表示するディスプレイをパッド本体に内蔵し、パッド単体だけでも計量が可能です。

ワイヤレス無線通信

ワイヤレス無線通信機能を搭載し、指示計(MS-06W)と無線接続が可能です。

小型軽量パッド



設置・移動可能な小型軽量パッドで、「はかりたい場所ではかる」を実現します。



計量パッド仕様

型式	ZAK-06W-10
1枚秤量	10 t
標準目量	10kg
最大精度	0.1%
計量方式	静止 / 走行
電源	AC100～240Vで充電 DC3.7Vリチウムポリマーバッテリー駆動
使用可能時間	6～8時間充電で約70時間使用可能
本体質量(1枚)	27kg
スロープ質量	2.9kg

計量パッド寸法図



※最大精度は試験機を用いて荷重校正を実施した値で被計量物が静止している場合の精度です。
 ※走行計量はMS-06Wワイヤレスマルチインジケータを接続することで可能になりますが精度は低下します。
 ※使用可能時間は設置場所の環境やバッテリーコンディション、使用方法によって多少前後します。
 ※重量を表示するディスプレイをパッド本体に内蔵し、パッド単体だけでも計量が可能です。
 ※付属品…バッテリーパック/ACアダプター/取扱説明書

・MS-06W 小型軽量指示計



高速サーマルプリンター

インクリボン不要で高速印刷が可能。(秒速60mm)

RS-232C標準搭載

指示計本体にRS-232Cシリアルインターフェイスを標準搭載。特別なオプションを使用せずにPCと接続・連携が可能です。

CSV データ USBメモリ保存対応

測定した重量値を時間などのデータとともにUSBメモリへ保存が可能。Microsoft Excel®などの表計算ソフトで集計・加工して集計結果を活用できます。




DATE: 5/11/2015
 TIME: 11:25
 SN : 0001
 ITEM:
 VEHICLE:
 1_AXLE: 800 kg/ 800 kg
 1600 kg
 2_AXLE: 900 kg/ 900 kg
 1800 kg
 TOTAL: 3400 kg

指示計仕様

型式	MS-06W	電源	AC100～240Vで充電 内蔵DC6V10A鉛バッテリー駆動
計量台接続可能台数	最大16台	使用可能時間	6～8時間充電で約240時間使用可能
充電時間	約10時間	使用用紙	MS-RP専用ロール感熱紙 Φ40×W57(mm)
外部出力	USB/RS232C	無線通信可能距離	30m～ 最大約100m(障害物なき場合)
プリンター	内蔵高速サーマルプリンター	使用電波帯	2400～2483.5MHz
通信規格	IEEE802.15.4 (ZigBee互換)	動作保証環境	-20℃～60℃ /85%R.H. (但し結露しないこと)
電波法	国内電波法準拠 (TELEC 認証済)	質量	4.2 kg

指示計寸法図



※バッテリーはお客様で交換できる構造になっておりません。交換時は弊社までお問い合わせください。
 ※使用可能時間は環境やバッテリーの状態、使用方法によって多少前後します。
 ※通信可能距離は設置場所の環境(障害物・電波環境等)により多少前後します。
 ※耐塵・耐水性能を発揮するのは保管時にケースを閉じている状態の時です。
 ※付属品…ACアダプター/取扱説明書 (販売)専用ロール感熱紙