
寸法




Ď

仕様


バケット容量 (㎡)				0.25m³	
型		式		ZX75UR	PC78UU
Х	ー カ	_		日立建機	コマツ
機	械 質 量	(kg)		8,300	7,860
	全 長	(mm)	Α	5,960	6,060
寸	全 幅	(mm)	В	2,320	2,330
	全 高	(mm)	С	2,690	2,730
法	履帯幅	(mm)	D	450	450
	バケット幅 [*]	(mm)		760	750
	最大掘削深さ	(mm)	Ε	4,220	4,230
作	最大掘削半径	(mm)	F	6,440	6,400
業	最大ダンプ高さ	(mm)	G	5,310	5,260
範	最大掘削高さ	(mm)	Н	7,400	7,330
囲	最大垂直掘削深さ	(mm)	I	3,450	3,190
	作業最小旋回半径	(mm)	J	1,160	1,200
	最小作業半径	(mm)	а	1,310	1,760
ク	最大作業半径	(mm)	b	5,550	5,440
レ	最大地上揚程	(mm)	С	3,970	4,160
I	最大地上揚程時作業半径	(mm)	d	3,190	2,680
ン	最大地下揚程	(mm)	е	3,160	3,610
性	最大地下揚程時作業半径	(mm)	f	3,120	2,720
能	最小作業半径時地上揚程	(mm)	g	2,680	3,010
	最大吊り上げ荷重	(t)		1.7	1.7
燃料タンク容量(ℓ)				135	125

※サイドカッター含む

掘削作業図



クレーン作業図



■定格総荷重曲線

