

■ バッテリー式溶接機

■ SBW170D-MF

軽天・設備工事から鉄工所での出張工事まで幅広い用途



「本数アップ/特性アップの2モード機能」搭載

型 式	SBW170D-MF	
メ ー カ ー	新ダイワ	
溶 接	出 力 電 流 (A)	150
	電 流 範 囲 (A)	〈本数アップ〉150 〈特性アップ〉80・140/170(切替)
	適 用 溶 接 棒 (mm)	φ2.0~4.0
	使 用 率 (%)	20~40
充 電	周 波 数 (Hz)	50/60
	定 格 入 力 (kVA)	1.5
	電 圧 (V)	単相100
	充 電 方 式	定電流定電圧充電方式
	満 充 電 時 間	5 (50%放電時)
搭 載 バ ッ テ リ ー × 個		SEB-35 × 3
寸 法	全 長 (mm)	578
	全 幅 (mm)	413
	全 高 (mm)	544
本 体 質 量 (kg)		80 (27・53)

- ブースト機能 ●長期放置バッテリー充電機能
- 全自動補充充電機能 ●発電機電源対応

■ 交流アーク溶接機

■ BS-2505M

小さなサイズ、軽いウエイト
運搬・移動がラクな
現場ニーズ対応形。



- ◎ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。
- ◎小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。
- ◎安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。

型 式	BS-2505M	
メ ー カ ー	ダイヘン	
入 力 電 圧 (V)	単相200	
定 格 入 力 (kW)	12.4	
周 波 数 (Hz)	50	
出 力 電 源 (A)	75~250	
定 格 負 荷 電 圧 (V)	32.5	
最 高 無 負 荷 電 圧 (V)	70	
適 用 溶 接 棒 (mm)	2.6~5.0	
使 用 率 (%)	20	
寸 法	全 長 (mm)	400
	全 幅 (mm)	255
	全 高 (mm)	410
本 体 質 量 (kg)		37

※溶接コード別途 20m/本 ※手持ち溶接面別途 ※溶接棒(販売)もごさいます。お気軽にお問い合わせください。