

コンプレッサー

コンプレッサー(25馬力～50馬力)

■PDS100S



■PDS130S



■PDS175SC



コンプレッサー・エアーツール・油圧破碎機

馬力		25HP	35HP	50HP
型式		PDS100S	PDS130S	PDS175SC
メーカー		北越工業		
コンプレッサー	形式	スクリュ回転形1段圧縮油冷式		
	空気量 (m ³ /分)	2.8	3.7	5
	吐出圧力 (Mpa)	0.69(7kgf/cm ²)		0.7(7.1kgf/cm ²)
	潤滑油量 (ℓ)	11	15	15
	空気槽容量 (m ³)	0.02	0.02	0.02
	エアコックサイズ・数量	20A・2ヶ	20A・2ヶ	20A・3ヶ
ディーゼルエンジン	名称	シバウラ7S773L-D	ヤンマー3TNV88-BDHK	ヤンマー4TNV88-BDHKS
	形式	水冷4サイクル過流室式	水冷4サイクル直噴式	
	定格出力 (kW [PS] /分)	19(25.8)/3,500	26.9(36.6)/3,000	34.9(47.5)/3,000
	使用燃料	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク (ℓ)	28	70	90
	エンジンオイル量 (ℓ)	4.8	6.7	7.4
	冷却水量 (ℓ)	4.5	4.5	5.8
	バッテリー	80D26R-MF 1ヶ	85D26R 1ヶ	85D26R 1ヶ
寸法	全長 (mm)	1,460	1,580	1,850
	全幅 (mm)	750	890	950
	全高 (mm)	865	1,080	1,080
乾燥質量 (整備質量) (kg)		435(475)	640(720)	750(850)